



SCHNEIDWERKZEUGE

Säbelsäge

TCS 05000

⊕ VORZÜGE

- Einstellung der Schnittgeschwindigkeit über Stellschraube am Regler
- Arretiersystem für den Drücker
- Gummigriff
- Klingensätze und Ablassummantelung für geringere Geräusentwicklung

⊕ EINSATZBEREICHE

Schneiden von Stahlblech, Aluminium, Kunststoff, Holz usw.



- Leichtes, handliches Werkzeug
- Präzisionsarbeiten

Bestellnr.	Blattlänge (mm)	Schnittleistung (mm)	Luftverbrauch im Leerlauf (l/min)	Schlagzahl (cpm)	Luftzufuhr (BSPT)	Innendurchm. Versorgungsschlauch (mm - Zoll)	Max. Betriebsdruck (bar)	Geräuschpegel (dBA)	Vibrationen (m/s ²)	Länge (mm)	Gewicht (kg)
TCS 05000	10	Stahl - 2 Alu - 3	114	5000	R 1/4	10 - 3/8"	6,2	80	9,5	250	0,98

Pistolen-Blechscher

TCS 02500

⊕ VORZÜGE

- Einstellung der Schnittgeschwindigkeit über Stellschraube am Regler
- Gute Griffigkeit durch Gummigriff

⊕ EINSATZBEREICHE

Schneiden von Stahlblech oder Aluminium



Präzisionsarbeiten

Bestellnr.	Schnittleistung (mm)	Schnittbreite (mm)	Leistung (PS - W)	Luftverbrauch im Leerlauf (l/min)	Drehzahl (U/min)	Luftzufuhr (BSPT)	Innendurchm. Versorgungsschlauch (mm - Zoll)	Max. Betriebsdruck (bar)	Geräuschpegel (dBA)	Vibrationen (m/s ²)	Länge (mm)	Gewicht (kg)
TCS 02500	Stahl - 1,2 Alu - 1,4	5,5	0,45 PS 330 W	113	2500	R 1/4	10 - 3/8"	6,2	92	6,65	215	1,3

Für Zubehör siehe Seite 37 des Katalogs.

Minitrennschleifer

TCS 20000

+ VORZÜGE

- Ergonomisches Design aus Verbundstoff als Kälte­dämmung und Vibrationsschutz
- Schutzgehäuse
- Ergonomischer Drücker mit Arretiersystem

+ EINSATZBEREICHE

Abtrennen, Schleifen, Schneiden von unbehandeltem Blech



- Leichtes, handliches Werkzeug
- Ideal für schwer zugängliche Stellen

Bestellnr.	Durchm. Schleifscheibe (mm)	Leistung (PS - W)	Luftverbrauch im Leerlauf (l/min)	Drehzahl (U/min)	Luftzufuhr (BSPT)	Innendurchm. Versorgungsschlauch (mm - Zoll)	Max. Betriebsdruck (bar)	Geräuschpegel (dBA)	Vibrationen (m/s ²)	Länge (mm)	Gewicht (kg)
TCS 20000	75 - 3"	0,5 PS - 370 W	113	20000	R 1/4	10 - 3/8"	6,2	87	1,15	180	0,84

Nibbelmaschine

TCS 03500

+ VORZÜGE

- Leistungsregler integriert
- Leichter Stanzstempelwechsel
- Ergonomisches Design aus Verbundstoff als Kälte­dämmung und Vibrationsschutz
- Einsatzkomfort: Leichtes Werkzeug, kompakt und handlich
- Einstellung der Drehzahl über Stellschraube am Regler
- Progressiver Drücker zur Regelung der Luftzufuhr
- Arretiersystem für den Drücker

+ EINSATZBEREICHE

Schneiden von Metall, Aluminium, Zink, Kunststoff.



Glatter, präziser Schnitt

Bestellnr.	Schnittleistung (mm)	Stanzstempel (mm)	Schlagzahl (cpm)	Luftverbrauch im Leerlauf (l/min)	Luftzufuhr (BSPT)	Innendurchm. Versorgungsschlauch (mm - Zoll)	Max. Betriebsdruck (bar)	Geräuschpegel (dBA)	Vibrationen (m/s ²)	Länge (mm)	Gewicht (kg)
TCS 03500	Stahl - 1,4 Alu - 1,6	4	3500	57	R 1/4	10 - 3/8"	6,2	87	8,55	195	0,80

Für Zubehör siehe Seite 37 des Katalogs.

Zubehör

SCHNEIDWERKZEUGE



Sägeblätter, 5 St., für Säbelsäge TCS 05000

- 6 Zähne/cm (Stahl)
- 13 Zähne/cm (Alu, Kupfer)
- 16 Zähne/cm (Verbundstoff/Holz)

→ TCS 518
→ TCS 524
→ TCS 532



Stanzstempelset für Nibbelmaschine TCS 03500

→ TCS KIT



Auspuffmantel für geringere Geräusentwicklung

→ TDG HOSE

Für folgende Werkzeuge: TCS 03500 - TCS 05000 - TDG A18000 -
TDG B18000 - TDG M60000 - TDG P04000 - TDG S04000 -
TDG S22000 - TDG S22000R - TWK 20000