



IPC
AUSTRIA

MD200 Profi-Heisswasserhochdruckreiniger

Technische Daten und Ausstattung

Ausstattung MD 200 SILENT



dieselbetriebener Heisswasserhochdruckreiniger mit Qualitäts-Ruggerini Dieselmotor mit Elektrostarter, Ölmangelschalter und Drehzahlregler



Dreikolbenpumpe: Durch die Dreikolbenpumpe mit Nickelventilgehäuse und Keramikkolben ist ein guter Wirkungsgrad bei geringem Geräuschpegel sowie wenig Schwingungen gewährleistet.




Motor: Langsamlaufender 400V Motor, 4-polig (1450U/min) gewährleistet wartungsfreien Dauerbetrieb und ist mit einem Thermoschutz abgesichert.



Reinigungsmittelbeimengung: Durch die Reinigungsmittelzusaugung aus dem integrierten Tank lässt sich bei Bedarf das Mittel direkt durch einen einfachen Dreh auf der Lanze beimengen.



Das Gerät ist komplett verkleidet und mit schalldämmendem Material geschützt wodurch die Lärmemission deutlich reduziert wird



10 m



Heizanlage: Heizkessel aus Edelstahl, luftgekühlter Dreizugbrenner mit sehr hoher Heizleistung, Kalkschutzanlage, Sicherheitssteuerspannung 24V



Technische Daten MD 200 SILENT

IDAC89583

Betriebsdruck	bar	240
Arbeitsdruck	bar	200
Fördermenge	l/h	900
max. Zulauftemperatur	°C	60
max. Heiztemperatur	°C	90/150
Umdrehung Pumpe-Motor	U/min	1.450-3.000
Motor		Ruggerini RD210 Diesel
Motorleistung	kW	15
Hochdruckschlauch	m	10
Lanzenset		Einfachlanze
Dreckfräse		optional
Abmessungen	mm	1480x860x1350
Gewicht	kg	461