

## Kehrmaschinen

# 464 / 664

### PowerBrush



Die Hauptkehrwalze mit spezieller V-Form garantiert Höchstleistungen bei der Aufnahme des Kehrputs.



Selbstnivellierendes elektronisches System, damit die Kehrwalze stets perfekt auf dem Boden aufliegt.



Mikrofiltration der Stäube bis zu 3 Mikron durch einen speziellen Filter.



Spezielle Grobschmutzklappe für die Aufnahme von sperrigem Kehrputz (nur bei 664).



Besonders leichtes manuelles Entleeren.



Leicht zu bedienen, dank intuitivem Bedienfeld.



## Exklusive Technologien und Motoren

### Batterie



Wartungsfreie Batterien mit AGM-Technik. Mit dem System SLS ist die Energieaufnahme minimal, dank der ständigen Anpassung an jede Bodenart und der automatischen Regelung des Besendruckes.

### SSC - Teppichbodenreinigung (Standard)



Das System (*Soft Surface Cleaning*) kombiniert das Know-how beim Kehren mit den Anforderungen an die Teppichbodenreinigung, wodurch es bedeutende umweltrelevante und wirtschaftliche Vorteile bietet.

- Extrem produktiv und geräuscharm
- Verzögert die Notwendigkeit der regelmäßigen Teppichbodenreinigung

### Automatische Filterreinigung (Standard)



On-off automatischer Filterrüttler. Der automatische Filterrüttler kann in Zeitabständen von mindestens 1 Minute bis höchstens 8 Minuten programmiert werden. Der Filter wird in Abständen von 2 Sekunden 3 Mal für 5 Sekunden gereinigt.



Großer Kehrgutbehälter, zum manuellen Entleeren leicht zu entfernen.



Werkzeugloses Austauschen von Hauptkehrwalze und Filter.



Vorprogrammiertes Arbeitssystem. 2 separate Programme, die vollständig individuell gestaltet werden können, sorgen für die ideale Arbeitssituation bei jeder Anwendung.



Auf Zwischenhöhen verstellbarer Fahrbügel. Leicht zu transportieren und wegzustellen, dank des umklappbaren Fahrbügels.



Rahmen aus behandeltem Stahl, Motoren von hoher Qualität, ausgestattet mit vorbeugenden Schutzsystemen.

## Wesentliche technische Eigenschaften

### Betriebsspannung

- **Batterie:** 12 V System

### Antrieb

- **Batterie:** mit Vorschub, da es ein extrem leichtes Produkt ist

### Filtersystem

- **Standardfilter:** mit Filterplatten

### Weitere Eigenschaften

- Standardwalze aus Polypropylen
- Betriebsstundenzähler
- Eingebautes Onboard-Batterieladegerät
- Steckdose außen für Batterieladegerät



### Einfache Wartung

Leichter Zugang zu den Innenräumen und zu allen Komponenten, indem die Fronthaube einfach entfernt wird.



### Bedienfeld

Spritzwasser geschützte Steuerung mit Betriebsstundenzählen und Batteriestandsanzeige.

Art-Nr.	Modell	Arbeitsbreite (mm)	Arbeitsbreite Hauptkehrwalze (mm)	Flächenleistung (max. Gesch.) (m <sup>2</sup> /h)	Kehrgut-behälter (l)	Filterfläche (m <sup>2</sup> )	Betriebsspannung	Max. Gesch (Km/h)	Gewicht (Kg)	Abmessungen (BxLxH) (cm)
MSUT00649	464	625	460	2000	35	1	12 V - 31 Ah (C5)	-	38	1033x615x994
MSUT00651	664	825	600	2870	45	1	12 V - 31 Ah (C5)	-	41	1033x815x994

## Beispiele für Sonderzubehör

