

<b>Technische Daten</b> technical data sheet / caractéristiques techniques		
<b>REKO 400D/50</b>		
<b>RENNER-Kolbenkompressor für Handwerk und Industrie</b> RENNER piston compressor for craft and industry Compresseur à piston RENNER pour l'artisanat et l'industrie		
<b>Leistungsdaten / performance data / Caractéristiques</b>		
Ansaugleistung / suction volume / volume engendré	l/min	385
Effektive Liefermenge / capacity / débit réel	l/min	<b>270</b>
Maximaler Druck / maximum pressure / pression maximale	bar	10
Behälter / air receiver / réservoir d'air	l	50
Nennleistung Motor / nominal power motor / puissance nominale moteur	kW	2,2
<b>Elektrische Daten / electrical data / Caractéristiques électriques</b>		
Spannung / voltage / voltage	V	400
Frequenz / frequency / fréquence	Hz	50
Nennstrom Motor / motor nominal current / courant nominal du moteur	A	4,6
Drehzahl Motor / speed motor / fréquence de rotation du moteur	U/min	2770
Schutzart Motor / protection motor / type de protection du moteur	IP	55
Isolationsklasse / isolation class / classe d'isolation	ISO	F
Effizienzklasse / efficiency class / classe d'efficience	IE	2
Bauform / type / forme de construction		B3
Elektroanschluss-Zuleitung / electr. powde cable / câble électrique	mm <sup>2</sup>	1,5
Einschaltung / start / démarrage		Direkt / direct
<b>Kompressordaten / compressor data / Caractéristiques générales du compresseur</b>		
Zylinder / Cylinder / cylindres		2
Stufen / Stages / étages		1
Drehzahl Verdichter / speed / fréquence de rotation du bloc de pression	U/min	890
Schallpegel / sound level / niveau de bruit <sup>1</sup>	dB(A)	76
Ölinhalt / oil capacity / contenance d'huile	l	1
Ölsorte / oil type / type d'huile	RENNER	150
Gewicht / weight / poids	kg	65
Abmessungen L x B x H / dimensions L x W x H / dimensions L x P x H	mm	810 x 460 x 850
Ausführung / model / version		Stationär/Fahrbar / stationary/mobile / stationnaires/mobiles
Umgebungstemperatur / ambient temperature / température ambiante	°C	min +5 / max +38
Druckluftausgang / air outlet / sortie d'air	"	1/2
<b>Serienmäßige Ausstattung / Standart components / Caractéristiques standard</b>		
Schwingmetalle für stationäre Aufstellung Anti-vibration buffers for stationary installation Les silent-blocs pour une installation stationnaire		

<sup>1</sup> gemäß / acc. to / suivant DIN EN ISO 2151:2009

Technische Änderungen vorbehalten / We reserve our right to change this spec without notice / Sous réserves de modifications techniques