



IPC
AUSTRIA

BENZ Profi-Kaltwasserhochdruckreiniger

Technische Daten und Ausstattung

Ausstattung BENZ



benzinbetriebener Kaltwasserhochdruckreiniger mit Qualitäts-HONDA Benzinmotor mit Seilzugstarter



Dreikolbenpumpe: Durch die Dreikolbenpumpe mit Nickelventilgehäuse und Keramikkolben ist ein guter Wirkungsgrad bei geringem Geräuschpegel sowie wenig Schwingungen gewährleistet.




Reinigungsmittelbeimengung: Durch die Reinigungsmittelzusaugung kann aus externen Tanks bei Bedarf das Mittel direkt durch einen einfachen Dreh auf der Lanze beigemischt werden.



Der komfortable Fahrbügel und die große Bereifung der Maschine ermöglichen den einfachen und sicheren Transport.

Aufbewahrung: Das Gerät bietet zahlreiche Möglichkeiten die Lanze, das E-Kabel sowie den Hochdruckschlauch (Schlauchtrommel optional) aufzubewahren.



10 m



Technische Daten BENZ

		H1811Pi	H2013Pi	H2515Pi	L2216Pi
Betriebsdruck	bar	180	200	250	220
Arbeitsdruck	bar	160	180	230	200
Fördermenge	l/h	660	800	900	1000
max. Zulauftemperatur	°C	60	60	60	60
Umdrehung Pumpe	U/min				
Umdrehung Pumpe	U/min	3.600	3.600	3.600	1.500
Motor HONDA		GX200	GX270	GX390	GX390
Motorleistung	PS	6,5	9,0	13	13
Hochdruckschlauch	m	15	15	15	15
Lanzenset		Einfachlanze			
Dreckfräse		optional			
Abmessungen	mm	860x560x540	1050x660x750	=	=
Gewicht	kg	40	62	67	74