



# SCHLEIFMASCHINEN / RUNDSCHLEIFER / POLIERER

# Rundpolierer

TOS 15025 / TOS 15050

MIT ABSAUGSYSTEM  
3 IN 1

## + VORZÜGE

- Verbundstoffgerät mit isolierendem Gummigriff: Ergonomisches Design und Dämpfung starker Vibrationen
- Integrierter Schalldämpfer
- Einhandgerät, Drehzahl einstellbar
- 3-faches Absaugsystem: ohne, als automatische und zentrale Absaugung einstellbar
- Schleifteller mit Kletthaftung, 6 Bohrungen

## + EINSATZBEREICHE

Zum Schleifen von Metallflächen vor der Lackierung



TOS 15050

- Einsatzkomfort
- Niedriger Geräuschpegel

Bestellnr.	Schleifteller-durchmesser (mm-inch)	Luftverbrauch im Leerlauf (l/min)	Leerlaufdrehzahl (U/min)	Luftzufuhr (BSPT)	Innendurchm. Versorgungsschlauch (mm - Zoll)	Max. Betriebsdruck (bar)	Geräuschpegel (dBA)	Vibrationen (m/s <sup>2</sup> )	Länge (mm)	Gewicht (kg)
TOS 15025	152 mm - 6" Rundlaufabw. 2,5 mm	212	10 000	R 1/4	10 - 3/8"	6,2	84	11,26	225	0,77
TOS 15050	152 mm - 6" Rundlaufabw. 5 mm	212	10 000	R 1/4	10 - 3/8"	6,2	78,9	11,86	225	0,77

# Pistolen-Schwingschleifer, 75 mm

TPS E16000

## + VORZÜGE

- Gerät aus Verbundstoff: Ergonomisches Design und Dämpfung starker Vibrationen
- Regelung der Arbeitsgeschwindigkeit über Stellring
- EIN-/AUS-Druckschalter
- Schleifteller mit Kletthaftung
- Kompatibel mit 2" und 3" Schleifpads (50 und 75 mm)

## + EINSATZBEREICHE

Abbeizen, Entgraten und Vorbereitung von Metallflächen vor der Lackierung



Handlich und leicht

Bestellnr.	Schleifteller-durchmesser (mm-inch)	Leistung (PS - W)	Luftverbrauch im Leerlauf (l/min)	Leerlaufdrehzahl (U/min)	Luftzufuhr (BSPT)	Innendurchm. Versorgungsschlauch (mm - Zoll)	Max. Betriebsdruck (bar)	Geräuschpegel (dBA)	Vibrationen (m/s <sup>2</sup> )	Länge (mm)	Gewicht (kg)
TPS E16000	75 mm - 3" Rundlaufabw. 3 mm	0,45 PS 330 W	113	16000	R 1/4	10 - 3/8"	6,2	80	6,3	145	0,72

Für Zubehör und Koffer siehe Seiten 21-22 des Katalogs.

# Pistolen-Poliermaschine, 75 mm

TPS 16000

## + VORZÜGE

- Gerät aus Verbundstoff:  
Ergonomisches Design und Dämpfung starker Vibrationen
- Regelung der Arbeitsgeschwindigkeit über Stelling
- EIN-AUS-Druckschalter

## + EINSATZBEREICHE

Abbeizen, Entgraten und Vorbereitung von Metallflächen vor der Lackierung



Handlich und leicht

Bestellnr.	Schleifteller- durchmesser (mm-inch)	Leistung (PS - W)	Luftverbrauch im Leerlauf (l/min)	Leerlaufdrehzahl (U/min)	Luftzufuhr (BSPT)	Innendurchm. Versorgungs- schlauch (mm - Zoll)	Max. Be- triebsdruck (bar)	Geräusch- pegel (dBA)	Vibrationen (m/s <sup>2</sup> )	Länge (mm)	Gewicht (kg)
TPS 16000	75 mm 3"	0,45 PS 330 W	113	16.000	R 1/4	10 - 3/8"	6,2	80	6,3	125	0,7

# Pistolen-Poliermaschine, 75 mm

TPS 2100

## + VORZÜGE

- Gerät aus Verbundstoff:  
Ergonomisches Design und Dämpfung starker Vibrationen
- EIN-AUS-Schalter
- Einstellung der Drehzahl über Stelling
- Kompatibel mit 2" und 3"  
Schleifpads (50 und 75 mm)

## + EINSATZBEREICHE

Polieren von lackierten Flächen



Handlich und leicht

Bestellnr.	Schleifteller- durchmesser (mm-inch)	Leistung (PS - W)	Luftverbrauch im Leerlauf (l/min)	Leerlaufdrehzahl (U/min)	Luftzufuhr (BSPT)	Innendurchm. Versorgungs- schlauch (mm - Zoll)	Max. Be- triebsdruck (bar)	Geräusch- pegel (dBA)	Vibrationen (m/s <sup>2</sup> )	Länge (mm)	Gewicht (kg)
TPS 2100	75 mm 3"	0,3 PS 220 W	113	2100	R 1/4	10 - 3/8"	6,2	80	2,3	135	0,77

Für Zubehör und Koffer siehe Seiten 21-22 des Katalogs.

# Bandschleifer

TBS 10330 / TBS 20520

## + VORZÜGE

- Bandausrichtungssystem
- Einstellung der Schleifarmspannung über Stelling
- Ausrichtbarer Bandhalterarm
- Drehzahlregelung durch progressive Betätigungsfunktion
- Praktischer, ergonomischer Gummigriff für einen sicheren Halt
- Möglichkeit des Luftauslasses
- Betrieb über EIN-/AUS-Hebel
- Regelung der Betriebsgeschwindigkeit über Schaltfläche am Griff

## + EINSATZBEREICHE

Entgraten, Oberflächenbearbeitung und Lackiervorbereitung auch in Winkeln und schwer zugänglichen Bereichen

- Besonders handlich
- Schnelle und leichte Anbringung der Schleifbänder



TBS 10330

Bestellnr.	Schleifteller- durchmesser (mm)	Leistung (PS - W)	Luftverbrauch im Leerlauf (l/min)	Leerlaufdrehzahl (U/min)	Luftzufuhr (BSPT)	Innendurchm. Versorgungs- schlauch (mm - Zoll)	Max. Be- triebsdruck (bar)	Geräusch- pegel (dBA)	Vibrationen (m/s <sup>2</sup> )	Länge (mm)	Gewicht (kg)
TBS 10330	10 x 330	0,5 PS 370 W	113	16.000	R 1/4	10 - 3/8"	6,2	80	1,84	320	0,95
TBS 20520	20 x 520	0,5 PS 370 W	113	16.000	R 1/4	10 - 3/8"	6,2	80	2,82	390	1,4


# Koffer SCHLEIFMASCHINEN/ RUNDSCHLEIFER/POLIERER



## Pistolen-Schwingschleifer im Koffer

→ TPS E16000K

- 1 Pistolen-Schwingschleifer TPS E16000
- 1 Schleifteller mit Kletthaftung 3"
- 1 Schleifteller mit Kletthaftung 2"
- 10 Schleifscheiben 3" mit 600er Körnung
- 10 Schleifscheiben 3" mit 400er Körnung
- 10 Schleifscheiben 3" mit 320er Körnung
- 10 Schleifscheiben 2" mit 600er Körnung
- 10 Schleifscheiben 2" mit 400er Körnung
- 10 Schleifscheiben 2" mit 320er Körnung



## Pistolen-Schwingschleifer im Koffer

→ TPS 16000K

- 1 Pistolen-Schwingschleifer TPS 16000
- 1 Schleifteller 3"
- 10 Schleifscheiben mit 60er Körnung
- 10 Schleifscheiben mit 80er Körnung
- 10 Schleifscheiben mit 120er Körnung
- 3 Trennscheiben
- 1 Montageschlüssel



## Pistolen-Poliermaschine 75 mm im Koffer

→ TPS 2100K

- 1 Pistolen-Poliermaschine 75 mm TPS 2100
- 1 Aufnahme mit Innengewinde
- 1 Schleifteller mit Kletthaftung 3"
- 1 Polierpad, gelber Schaumstoff 3-1/2"
- 1 Polierpad, weißer Schaumstoff 3-1/2"
- 1 Filz-Polierpad 3-1/2"
- 1 Montageschlüssel

# Zubehör SCHLEIFMASCHINEN/ RUNDSCHLEIFER/POLIERER



## Schleifteller mit Kletthaftung für Poliermaschinen 2" und 3", TPS E16000 und TPS 2100

→ TPS VEL2

→ TPS VEL3



## Weißes Filz-Polierpad 3" für Poliermaschine 75 mm TPS 2100

→ TPS WOOL



## Polierpads, weißer und gelber Schaumstoff 3,5" für Poliermaschine TPS 2100

→ TPS WSPONGE

→ TPS YSPONGE

# Zubehör SCHLEIFMASCHINEN/ RUNDSCHLEIFER/POLIERER



## Satz 30 Schleifscheiben 3" für Schwingschleifer TPS E16000 und Poliermaschinen TPS 2100

→ TPS KIT3X30

- 10 Schleifscheiben - 320er Körnung
- 10 Schleifscheiben - 400er Körnung
- 10 Schleifscheiben - 600er Körnung



## Bänder 10 x 330 mm für Bandschleifer TBS 10330

- 5 Schleifbänder - 80er Körnung
- 5 Schleifbänder - 100er Körnung
- 5 Schleifbänder - 120er Körnung

→ TBS 10330K80  
→ TBS 10330K100  
→ TBS 10330K120



## Bänder 20 x 520 mm für Bandschleifer TBS 20520


- 5 Schleifbänder - 80er Körnung
- 5 Schleifbänder - 100er Körnung

→ TBS 20520K80  
→ TBS 20520K100



## Schleifteller für Rundpolierer Ø 152 mm, TOS 15025 und TOS 15050

→ TOS PAD 22



## Staubauffangbeutel für Rundpolierer Ø 152 mm

→ TOS BAGHOSE